

"PILLER" TL2P



SEMPLICE
VERSATILE
INGOMBRO
LIMITATO

SENSO MARCIA OPERATORE

INDIFFERENTE DESTRA/SINISTRA

PILLER" TL2P

AMBIVALENTE: Il modello "PILLER" TL2P è stato progettato sia come unità di mandata che di tiro. Viene impiegato per una vastissima gamma di processi di produzione come linee isolamento e guaina per cavi tondi e piatti, linee di Cordatura e Nastratura ecc.

VERSATILE E PRECISO: Contometri e misuratore di velocità integrato. Il PILLER è particolarmente idoneo per lavorare manufatti rigidi, semi rigidi senza sottoporli a curvature, Preciso nel tiro anche in presenza di notevoli difformità delle dimensioni del manufatto (nodi, grumi).

COSTRUZIONE SIMMETRICA: La macchina è stata concepita per facilitare al massimo la praticità, per cui il senso di marcia lato operatore può essere invertito senza modifiche verso sinistra o verso destra.

100% A NORMA: Carter in acciaio verniciato con portella di ispezione, interblocco di sicurezza, con finestre in VISAR per permettere il controllo del prodotto in lavorazione nel completo rispetto delle norme antinfortunistiche, in ottemperanza alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

DATI TECNICI

INDICAZIONI TECNICHE	BASSA VELOCITA'	ALTA VELOCITA'
Diametro cavo	Min 2 mm – Max 40 mm	da 2 a 6 mm
Potenza motore CC	Kw 1,7	Kw 1,7
Velocità regolabile	0 - 50 mt/m'	0 - 200 mt /m'
Forza di tiro	Max 150 Kg.	100 Kg.
E' interfacciabile con linee esistenti	Previa verifica schemi elettrici	Previa verifica schemi elettrici