

CORDATRICI MONOTORSIONALI



**ADATTE ALLA REALIZZAZIONE
DI SVARIATI PRODOTTI QUALI:**

- ✓ **Corde concentriche di rame o alluminio (1+6) – (1+6+12)**
- ✓ **Corde rigide fino a 120 mm² - flessibili fino a 240 mm²**
- ✓ **Cavi isolati fino a 3,5 x 120 mm²**
- ✓ **Cavi isolati fino a 27 conduttori da 0,50 a 2,50 mm²**
- ✓ **Cordatura di cavi speciali con schermi e nastri**



**ROTORE BILANCIATO
DINAMICAMENTE**

**RACCOLTA DEL CORDATO
A TIRO DIRETTO**

**CARICO/SCARICO BOBINA
TRAMITE PIATTAFORMA
A FILO PAVIMENTO**

CARTER DI PROTEZIONE INSONORIZZATO

OBLÒ DI CONTROLLO IN VISARM

MODELLI	630	800	1000	1250
BOBINA Ø MAX. MM	630	800	1000	1250
BOBINA LARG. MASSIMA MM	475	660	750	950
BOBINA Ø TAMBURO MM	400	400	630	800
BOBINA Ø FORO MM	80 - 127	127	127	127
PESO MAX BOBINA PIENA KG.	600	1000	2000	3000
N° TORSIONI X M' (RPM).	1200	800	600	450
RANGE PASSI CORDATURA MM	20 - 200	30 - 300	30 - 300	40 - 430
Ø MAX CORDATO MM	12	18	25	35
PRODUZIONE MT/M' (IN BASE AI PASSI DI CORDATURA)	24 - 240	24 - 240	18 -180	18 -180
LIVELLO DI RUMOROSITÀ DBA	72	72	72	72