OBSA MTC INDUSTRIE SRL
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Milano, 51A
23899 Robbiate (Lecco)
Tel.+39-039/9515138-9281117-514088-951786
Fax +39-039/51282
Website: www.obsa-mtc.it Email: info@obsa-mtc.it

Sede legale:
Piazza Manzoni, 11
23848 Oggiono (Lecco)
Cod. Fisc. 03472450133
P. IVA 03472450133
CCIAA N. 317717
Email:obsamtcindustrie@promopec.it

CANTRA DI SVOLGIMENTO MODELLO CAN

Questo macchinario è generalmente impiegato in linee di riunitura, cordatura, trefolatura come sistemi di svolgimento multi postazione.
Può essere fornito motorizzato o non motorizzato.

La famiglia delle nostre cantre di svolgimento è principalmente composta da questi modelli:

- CAN600 dimensionato per bobine con diametro max 630mm
- CAN800 dimensionato per bobine con diametro max 800mm

Il macchinario si presenta costruito in carpenteria pesante con alberi per l'inserimento delle bobine.
E' composta da un sistema di frenatura a bandelle con molla di regolazione tesatura; la frenatura è compensata da un braccio a ballerino con rullo cromato di rinvio cavo.
Sulla parte anteriore sono montate le boccole di passaggio cavo in ceramica Bettinox, con i relativi sistemi di ferma cavo in caso di rottura filo o fine bobina.
La cantra è composta da più moduli indipendenti scomponibili e si sviluppa su un unico piano.
Il numero delle postazioni su cui alloggiare le bobine è variabile.
Generalmente viene posizionata dietro la la macchina cordatrice o trefolatrice, in modo da avere il caricamento delle bobine sempre all'esterno.