



OBSA MTC INDUSTRIE SRL

Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Milano, 51A
23899 Robbiate (Lecco)
Tel. +39-039/9515138-9281117-514088-951786
Fax +39-039/51282
Website: www.obsa-mtc.it Email: info@obsa-mtc.it

Sede legale:
Piazza Manzoni, 11
23848 Oggiono (Lecco)
Cod. Fisc. 03472450133
P. IVA 03472450133
CCIAA N. 317717
Email: obsamtcindustrie@promopec.it

DANCER DI REGOLAZIONE 10/15 mt

Abbinato solitamente al cavalletto svolgitore, questo compensatore è disegnato specificatamente per ottenere la migliore regolazione/tesatura possibile del cavo.

Si presenta con uno sviluppo verticale in altezza, riducendo così gli spazi di ingombro della linea.

Si compone principalmente di un basamento completo di viti di livello per il fissaggio a pavimento della struttura e di una colonna verticale dove è montata la guida di traslazione ed il carro scorrevole portante le carrucole.

Si tratta di speciali carrucole in lega leggera particolarmente adatte per lo scorrimento del cavo.

La movimentazione del carro è comandata da un cilindro pneumatico.

Il tiro è comandato mediante regolatore di pressione completo di manometro che permette di mantenere il cavo in costante tensione.

Il sincronismo della linea con azione proporzionale viene sempre mantenuto costante.

Dati tecnici

Sviluppo	verticale
Diametro Carrucola	300mm
Larghezza gola Carrucola	Adatta a cavi con diametro da 1 a 10 mm
Capacità di accumulo	10/15 mt
Regolatore di pressione	01
Manometro di pressione	01

