

**OBSA MTC INDUSTRIE SRL**

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Milano, 51A

23899 Robbiate (Lecco)

Tel. +39-039/9515138-9281117-514088-951786

Fax +39-039/51282

Website: www.obsa-mtc.it Email: info@obsa-mtc.it

Sede legale:

Piazza Manzoni, 11

23848 Oggiono (Lecco)

Cod. Fisc. 03472450133

P. IVA 03472450133

CCIAA N. 317717

Email: obsamtcindustrie@promopec.it

STRATIFICATORE GUIDACAVO MOTORIZZATO

MODELLO 385

Il GUIDACAVO elettronico motorizzato è costruito in lamiere e profilati di grosso spessore elettro saldati e normalizzati su cui è alloggiato il gruppo di traslazione composto da una piastra di sostegno, un attuatore lineare a cinghia e guida a ricircolo di sfere con corsa max 1300mm ed un carrello scorrevole sul quale sono montati due rulli di guida ed una carrucola fatti in lega leggera anti usura che garantisce un'ottima scorrevolezza del cavo senza rovinarne la superficie.

Questo guidacavo è studiato appositamente per consentire la perfetta stratificazione di cavi con diametro da 4 a 40 mm.

E' posizionato in linea con un qualsiasi avvolgitore motorizzato e si sincronizzerà direttamente ad esso.

La corsa di stratificazione prevista 1300mm è idonea alle dimensioni di un qualsiasi avvolgitore per bobine 1250mm.

Il range massimo di traslazione è regolato da due finecorsa che delimitano l'inizio e la fine della corsa stessa ed invertono istantaneamente la direzione del motore e quindi assicurano un regolare funzionamento di inversione della traslazione stessa.

Il passo di stratificazione sarà programmato direttamente dal pannello operatore dell'avvolgitore tramite un encoder.

DATI TECNICI DELLA MACCHINA

Corsa di stratificazione 1300 mm

Potenza motore (kw) +/- 0,50

Passaggio cavo (mm) 4-40

Dimensioni macchina:

Lunghezza (mm) 1750

Larghezza (mm) 400

Altezza (mm) 1160

